

CIEL VERT

2000

**NETTOYANT – DÉGRAISSANT – DÉTACHANT
BIODÉGRADABLE – MULTIFONCTIONNEL**

CONCENTRÉ

APPLICATIONS	MODE D'EMPLOI	DILUTIONS
Moquettes, tapis, fauteuils, Revêtements muraux ; Bâches, stores, skaï ; Intérieurs de véhicules : gamitures, Sièges, tapis, ... Pavillons (nicotine)	Vaporiser, frotter, essuyer ou rincer. S'utilise en shampooineuse et appareil à extraction d'eau.	1 à 5 % 20 cl à 1 litre dans 20 litres d'eau en moyenne
Sols, murs gras, carrelages, Surfaces peintes, stratifiés, Gerflex, Linoléum, sanitaires, Décollement de tapisseries.	Appliquer. Frotter ou rincer. S'utilise en machines pour sols.	
Intérieurs d'appareils frigorifiques, Ustensiles de cuisine, Pianos, chromes, inox. Vitres et glaces.	A l'éponge, essuyer et rincer. Pour les vitres, quelques gouttes dans un vaporisateur, remplir d'eau, essuyer à la radette.	
Carrosseries : (supprime le film statique, décolle les mouchérons, nettoie les jantes en alliage). Travaux publics. Industrie. Agriculture, transports, ...	Vaporiser de bas en haut, horizontalement et uniformément, rincer à la pression. (S'utilise en portiques de lavage à 3%).	10 % 1 litre dans 10 litres d'eau en moyenne
Moteurs, Pièces mécaniques, Bâtis de machines, outillage.	Vaporiser, laisser agir, rincer à la pression. (Vaporiser sur moteur tiède).	20 % 1 litre dans 5 litres d'eau en moyenne
Fours, hottes, ...	Vaporiser de préférence sur support tiède. Laisser agir ou frotter. Rincer.	

CARACTÉRISTIQUES ET SÉCURITÉ :

- Biodégradable à 90% conforme au décret 77.1555 du 28/12/1977 et aux directives de la Communauté Economique Européenne.
- Ne contient ni solvant, ni acide, ni ammoniac, ni phosphate, ni silicone.
- Liquide à mousse contrôlée, se dilue dans l'eau en toutes proportions, anti-tartre – Auto-séchant.
- **S'utilise dans tous types de matériels de nettoyage**
- Rinçage à l'eau. Composants conformes à la législation relative au nettoyage du matériel devant se trouver en contact avec des denrées alimentaires (arrêté du 27/10/1975). Modifié par arrêté du 21/12/1979 – 25/09/1985 – 29/10/1987 – 05/04/1991 – 15/06/1993.

Les dilutions préconisées peuvent être modifiées en fonction de l'encrassement des supports. Les renseignements de cette notice ont pour but de vous conseiller, mais n'impliquent aucun engagement de notre part, dans la mesure où l'utilisation échappe à notre contrôle. Pour tous supports délicats (moquettes siège... en pur laine ou couleurs non garanties grand teint, ou certains matériaux délicats, type aluminium...) faire un essai préalable, sur une partie cachée.